

Темадур Акселератор - Temadur Accelerator

Тип	Добавка для ускорения отверждения.
Область применения	Применяется для ускорения отверждения полиуретановых красок Темадур 20, 50 и 90 и лака Темадур Клиэ. Благодаря добавке, окрашенную поверхность можно быстро и легко пометать с помощью липкой ленты, приклеенной в качестве маркировки границ участков окраски. Не подходит для применения с полиуретановыми красками серии Темадур ХБ.
Объекты применения	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход Рекомендуется применять макс. 10% по объему от смеси краски с отвердителем.

Время высыхания	Объем добавки +23°C / 74°F	0%	5%	10%
	Жизнеспособность	4 ч.	1 ч.	½ ч.
	Выдержка до приклеивания липкой ленты	24 ч.	8 ч.	4 ч.

Плотность 0.9 кг/литр

Код 990 0746

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Обработка Перемешать краску с отвердителем. Добавить нужное количество добавки. При необходимости разбавить растворителем 1048, затем тщательно перемешать. Внимание! Жизнеспособность готовой смеси короткое; рекомендуем начать нанесение незамедлительно.

Охрана труда

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.