

Темадур Структура Экстра - Temadur Structure Extra

Тип	Добавка к полиуретановым краскам для получения структурной поверхности.
Область применения	Применяется с полиуретановыми лаками и красками серии Темадур для придания шероховатости. При использовании поверхность становится структурной, а блеск лакокрасочной пленки тускнеет. Улучшает износостойкость лакокрасочной пленки.
Объекты применения	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход	Рекомендуется добавлять всего 2-8% от общего объема готовой смеси краски с отвердителем.
Плотность	0.94 кг/литр
Код	990 1071

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Обработка	Перемешать краску Темадур с отвердителем. Добавить желаемый объем добавки Темадур Структура Экстра к смеси и разбавить растворителем 1048. Тщательно перемешать. Убедиться в желаемом конечном результате, покрасив небольшой пробный участок. Если поверхность слишком шероховатая, добавить смесь краски Темадур с отвердителем, а если она слишком гладкая, добавить Темадур Структура Экстра.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС	Содержит 560 ± 20 г / литр готовой смеси летучих органических соединений.

Охрана труда

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.