

Темафлор Акселератор - Temafloor Accelerator

Тип Добавка для ускорения отверждения эпоксидных лаков серии Темафлор.

Область применения -

Объекты применения -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Ускоряет процесс отверждения эпоксидных лаков, не содержащих растворителей. Уменьшает время использования готовой смеси.

Время высыхания Время использования и высыхания готовой смеси с Темафлор 200 (+23°C, 100гр. смеси)

Кол-во акселератора, +23°C	0%	1%	4%
Время использования смеси	25 мин.	11 мин.	3 мин.
На отлип	5 ч.	4 ч.	3 ч.

Плотность ок. 1,2 кг / литр

Код 008 4517

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Обработка В зависимости от вида материала, наибольший процент добавления 5%. Значительное добавление материала может повлиять на внешний вид готовой поверхности и прочность л/к пленки.

Материал - Макс. добавка:
Темафлор 200 - 4%
Темафлор 400 - 3%
Темафлор 401 - 4%

Смешивание компонентов Смешать в необходимой пропорции лак и отвердитель согласно технической хар-ке. Добавить нужное количество ускорителя. Разбавить при необходимости Растворителем 1029, тщательно смешать. Использовать смесь незамедлительно, приняв во внимание ограниченное время ее использования.

Охрана труда

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.